

Aktenschränke Lugano

Feuerhemmend

Einbruchschutz zertifiziert nach VDMA Sicherheitsstufe B

Grösse und Flexibilität

TECHNISCHE DATEN:

- Allseitige doppelwandige Konstruktion
- Gefüllt mit Isoliermaterial nach DIN 4102
- Wandstärke 60 mm, Türstärke 100 mm
- Stahlummantelung aussen 3 mm, innen 1.5 mm
- Umlaufender Feuerfalz mit Spezialdichtungen

STANDARD AUSFÜHRUNG:

- Doppelbartschloss inklusive zwei Schlüssel
- Ablare verstellbar
- Hellgrau RAL 7035 oder anthrazitgrau RAL 7016
- Türanschlag: rechts oder links, 39005 und 39006 zweitürig

OPTIONEN:

- Zahlenkombinations-Schloss, mechanisch
- Elektronikschloss
- Elektronikschloss mit Notöffnung
- Spezialfarben
- Inneneinteilung gemäss Preisliste



Lugano 39006

Typ	Aussenmasse (mm)			Innenmasse (mm)			Gewicht/Vol kg / lit.	Tablare inkl.
	H	B	T	H	B	T		
Feuerhemmend Einbruchschutz VDMA-B								
Lugano 39000	800	700	500	675	565	335	205/127	1
Lugano 39001	1250	700	500	1125	565	335	210/213	2
Lugano 39002	1500	700	500	1375	565	335	220/260	3
Lugano 39003	1950	700	500	1825	565	335	345/345	4
Lugano 39005	1950	950	550	1825	815	385	415/572	4
Lugano 39006	1950	1260	550	1825	1125	385	460/790	4

Tiefe: + 50 mm für Beschläge

ZÜBLIN-FIRESAFE AG

Rotzenbühlstrasse 55 | CH-8957 Spreitenbach
info@zueblin-firesafe.ch | www.zueblin-firesafe.ch
Telefon 044 750 09 28 | Telefax 044 750 09 54



Armoires ignifuges Lugano

Ignifuge

Protection anti-effraction certifiée selon VDMA Classe de sécurité B

Grandeur et flexibilité

DONNÉES TECHNIQUES:

- Construction à doubles parois
- Isolation anti-feu selon DIN 4102
- Parois 60 mm, porte 100 mm d'épaisseur
- Caisse extérieure en acier de 3 mm, caisse intérieure en acier de 1.5 mm
- Joints intumescents sur le pourtour du châssis

FINITION STANDARD:

- Serrure à clé à double panneton inclus deux clés
- Rayons amovibles
- Gris clair RAL 7035 ou anthracite RAL 7016
- Pivots de porte: à droite ou à gauche, 39005 et 39006 à deux portes

OPTIONS:

- Serrure à combinaison de chiffres mécanique
- Serrure électronique
- Serrure électronique avec clé de secours
- Couleurs spéciaux
- Aménagement intérieur selon la liste de prix



Lugano 39006

Type	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Poids/Vol kg / lit.	Rayons incl.
	H	L	P	H	L	P		
Ignifuge Protection anti-effraction VDMA-B								
Lugano 39000	800	700	500	675	565	335	205/127	1
Lugano 39001	1250	700	500	1125	565	335	210/213	2
Lugano 39002	1500	700	500	1375	565	335	220/260	3
Lugano 39003	1950	700	500	1825	565	335	345/345	4
Lugano 39005	1950	950	550	1825	815	385	415/572	4
Lugano 39006	1950	1260	550	1825	1125	385	460/790	4

Profondeur: + 50 mm pour charnières

ZÜBLIN-FIRESAFE AG

Rotzenbühlstrasse 55 | CH-8957 Spreitenbach
info@zueblin-firesafe.ch | www.zueblin-firesafe.ch
Téléphone 044 750 09 28 | Téléfax 044 750 09 54

