

## Kombi Safe Zürich

Feuerschutz zertifiziert nach EN 1047-1 S60P

Einbruchschutz zertifiziert nach EN 1143-1 Grad I

# Für Sicherheit auf hohem Niveau

### TECHNISCHE DATEN:

- 60 Minuten Feuerschutz für Papier
- Mehrwandige Konstruktion von Korpus und Tür
- Türstärke 110 mm mit allseitiger Bolzenverriegelung
- Spezielle Isolationsfüllungen und Dichtungssysteme schützen den Tresorinhalt vor Bränden und Löschwasser
- Vorbereitet für Bodenbefestigung

### STANDARDAUSFÜHRUNG:

- Doppelbartschloss inklusive zwei Schlüssel
- Tablare verstellbar
- Hellgrau RAL 7035 oder anthrazitgrau RAL 7016
- Türanschlag: rechts oder links, Zürich 70415 bis Zürich 70418 zweitürig

### OPTIONEN:

- Zahlenkombinations-Schloss, mechanisch
- Elektronikschloss
- Elektronikschloss mit Notöffnung
- Spezialfarben
- Inneneinteilung gemäss Preisliste



Zürich 70415



Zürich 70406

Typ	Aussenmasse (mm)			Innenmasse (mm)			Gewicht/Vol kg / lit.	Tablare inkl.
	H	B	T	H	B	T		
<b>Feuerschutz 60 Min.   Einbruchschutz Grad I</b>								
Zürich 70400	380	600	480	280	500	308	140/43	1
Zürich 70401	480	600	480	380	500	308	150/58	1
Zürich 70402	636	600	480	536	500	308	205/82	2
Zürich 70403	730	600	480	630	500	308	220/97	2
Zürich 70404	824	600	480	724	500	308	240/111	2
Zürich 70405	1200	700	480	1100	600	308	365/203	3
Zürich 70406	1360	700	480	1260	600	308	420/232	3
Zürich 70407	1550	700	480	1450	600	308	485/268	3
Zürich 70412	1950	850	550	1832	732	346	820/464	4
Zürich 70415	1950	1120	500	1832	1002	296	850/543	4
Zürich 70416	1950	1120	600	1832	1002	396	930/727	4
Zürich 70417	1950	1300	500	1832	1182	296	860/641	4
Zürich 70418	1950	1300	600	1832	1182	396	970/857	4

Tiefe: + 50 mm für Beschläge

### ZÜBLIN-FIRESAFE AG

Rotzenbühlstrasse 55 | CH-8957 Spreitenbach  
 info@zueblin-firesafe.ch | www.zueblin-firesafe.ch  
 Telefon 044 750 09 28 | Telefax 044 750 09 54



## Combi Safe Zurich

Protection anti-feu certifiée selon EN 1047-1 S60P

Protection anti-effraction certifiée selon EN 1143-1 Classe I

# Pour une sécurité de haut niveau

### DONNÉES TECHNIQUES:

- Test anti-feu de 60 minutes pour papier
- Porte et carcasse à parois multiples
- Épaisseur de la porte 110 mm avec verrouillage par pènes ronds sur quatre côtés
- Isolation et système de joints spéciaux protégeaient le contenu contre le feu et l'eau d'extinction
- Dispositif pour fixation au sol

### FINITION STANDARD:

- Serrure à clé à double panneton inclus deux clés
- Rayons amovibles
- Gris clair RAL 7035 ou anthracite RAL 7016
- Pivots de porte: à droite ou à gauche, Zurich 70415 à Zurich 70418 à deux portes

### OPTIONS:

- Serrure à combinaison de chiffres mécanique
- Serrure électronique
- Serrure électronique avec clé de secours
- Couleurs spéciaux
- Aménagement intérieur selon la liste de prix

### ZÜBLIN-FIRESAFE AG

Rotzenbühlstrasse 55 | CH-8957 Spreitenbach  
info@zueblin-firesafe.ch | www.zueblin-firesafe.ch  
Téléphone 044 750 09 28 | Téléfax 044 750 09 54



Zurich 70415



Zurich 70406

Type	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Poids/Vol kg / lit.	Rayons incl.
	H	L	P	H	L	P		
<b>Protection anti-feu 60 Min.   Protection anti-effraction Classe I</b>								
Zurich 70400	380	600	480	280	500	308	140/43	1
Zurich 70401	480	600	480	380	500	308	150/58	1
Zurich 70402	636	600	480	536	500	308	205/82	2
Zurich 70403	730	600	480	630	500	308	220/97	2
Zurich 70404	824	600	480	724	500	308	240/111	2
Zurich 70405	1200	700	480	1100	600	308	365/203	3
Zurich 70406	1360	700	480	1260	600	308	420/232	3
Zurich 70407	1550	700	480	1450	600	308	485/268	3
Zurich 70412	1950	850	550	1832	732	346	820/464	4
Zurich 70415	1950	1120	500	1832	1002	296	850/543	4
Zurich 70416	1950	1120	600	1832	1002	396	930/727	4
Zurich 70417	1950	1300	500	1832	1182	296	860/641	4
Zurich 70418	1950	1300	600	1832	1182	396	970/857	4

Profondeur: + 50 mm pour charnières