

## Panzerschranke C-Baureihe und D-Baureihe

Baureihe C: Einbruchschutz zertifiziert nach EN 1143-1 im Grad III

Baureihe D: Einbruchschutz zertifiziert nach EN 1143-1 im Grad IV

# Leichtes und modernes Schweizer Fabrikat



### TECHNISCHE DATEN:

- Innovative Spezialpanzerung, dadurch leichte Ausführung
- Massive dreiseitige Verriegelung und durchgehende Hintergreifschiene
- Zusätzliche Sicherheit durch aktive und inaktive Notverriegelungen
- Vorbereitet für Alarmanlagen-Anschluss
- Vorbereitet für Bodenverankerung

### STANDARDAUSFÜHRUNG:

- Elektronischschloss mit Notöffnung für Baureihe C
- Elektronischschloss redundant (Paxos) für Baureihe D
- Hellgrau RAL 7035
- Türanschlag: rechts

### OPTIONEN:

- Andere Schlossvarianten auf Anfrage (bei Grad IV sind zwei Schlösser erforderlich)
- Spezialfarben
- Inneneinteilung gemäss Preisliste

Typ	Aussenmasse (mm)			Innenmasse (mm)			Gewicht/Vol kg / lit.	Tablare inkl.
	H	B	T	H	B	T		
<b>Einbruchschutz Grad III</b>								
C70/40	840	540	560	700	402	335	250/111	1
C90/40	1040	540	560	900	402	335	293/141	1
C110/40	1240	540	560	1100	402	335	336/171	1
C130/40	1440	540	560	1300	402	335	379/201	2
C150/40	1640	540	560	1500	402	335	417/232	2
C90/60	1040	740	670	900	602	445	410/270	1
C110/60	1240	740	670	1100	602	445	469/328	1
C130/60	1440	740	670	1300	602	445	529/386	2
C150/60	1640	740	670	1500	602	445	588/444	2
C170/60	1840	740	670	1700	602	445	647/502	3
C190/60	2040	740	670	1900	602	445	707/560	4
C90/75	1040	890	730	900	752	505	502/377	1
C110/75	1240	890	730	1100	752	505	574/458	1
C130/75	1440	890	730	1300	752	505	646/539	2
C150/75	1640	890	730	1500	752	505	718/620	2
C170/75	1840	890	730	1700	752	505	790/701	3
C190/75	2040	890	730	1900	752	505	863/782	4
C170/100	1840	1140	730	1700	1002	505	1017/919	3
C190/100	2040	1140	730	1900	1002	505	1110/1025	4
<b>Einbruchschutz Grad IV</b>								
D94/40	1160	610	620	940	402	335	541/144	1
D104/40	1260	610	620	1040	402	335	579/158	1
D124/40	1460	610	620	1240	402	335	655/188	2
D144/40	1660	610	620	1440	402	335	730/218	2
D94/60	1160	810	730	940	602	445	765/277	1
D104/60	1260	810	730	1040	602	445	817/306	1
D124/60	1460	810	730	1240	602	445	921/363	2
D144/60	1660	810	730	1440	602	445	1025/420	2
D164/60	1860	810	730	1640	602	445	1129/477	3
D184/60	2060	810	730	1840	602	445	1233/534	4
D94/75	1160	960	790	940	752	505	936/388	1
D104/75	1260	960	790	1040	752	505	999/428	1
D124/75	1460	960	790	1240	752	505	1124/508	2
D144/75	1660	960	790	1440	752	505	1250/588	2
D164/75	1860	960	790	1640	752	505	1375/668	3
D184/75	2060	960	790	1840	752	505	1500/748	4
D194/75	2160	960	790	1940	752	505	1563/788	4
D164/100	1860	1210	790	1640	1002	505	1762/879	3
D184/100	2060	1210	790	1840	1002	505	1923/984	4

Tiefe: + 55 mm für Beschläge

### ZÜBLIN-FIRESAFE AG

Rotzenbühlstrasse 55 | CH-8957 Spreitenbach  
 info@zueblin-firesafe.ch | www.zueblin-firesafe.ch  
 Telefon 044 750 09 28 | Telefax 044 750 09 54



## Coffres-forts Série C et Série D

Série C: Protection anti-effraction selon EN 1143-1 Classe III

Série D: Protection anti-effraction selon EN 1143-1 Classe IV

# Fabrication Suisse léger et moderne



### DONNÉES TECHNIQUES:

- Blindage innovant par-là poids léger
- Verrouillage massif sur tous les côtés
- Blocage de la serrure et des pènes en cas d'essai d'effraction par verrous délateurs (actifs et inactifs)
- Pré-équipement alarme
- Dispositif pour fixation au sol

### FINITION STANDARD

- Serrure électronique avec clé de secours pour série C
- Serrure électronique avec redondance (Paxos) pour série D
- Gris clair RAL 7035
- Pivots de porte: à droite

### OPTIONS:

- Autres serrures sur demande (deux serrures obligatoires pour la Classe IV)
- Couleurs spéciaux
- Aménagement intérieur selon la liste de prix

Type	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Poids/Vol kg / lit.	Rayons incl.
	H	L	P	H	L	P		
<b>Protection anti-effraction Classe III</b>								
C70/40	840	540	560	700	402	335	250/111	1
C90/40	1040	540	560	900	402	335	293/141	1
C110/40	1240	540	560	1100	402	335	336/171	1
C130/40	1440	540	560	1300	402	335	379/201	2
C150/40	1640	540	560	1500	402	335	417/232	2
C90/60	1040	740	670	900	602	445	410/270	1
C110/60	1240	740	670	1100	602	445	469/328	1
C130/60	1440	740	670	1300	602	445	529/386	2
C150/60	1640	740	670	1500	602	445	588/444	2
C170/60	1840	740	670	1700	602	445	647/502	3
C190/60	2040	740	670	1900	602	445	707/560	4
C90/75	1040	890	730	900	752	505	502/377	1
C110/75	1240	890	730	1100	752	505	574/458	1
C130/75	1440	890	730	1300	752	505	646/539	2
C150/75	1640	890	730	1500	752	505	718/620	2
C170/75	1840	890	730	1700	752	505	790/701	3
C190/75	2040	890	730	1900	752	505	863/782	4
C170/100	1840	1140	730	1700	1002	505	1017/919	3
C190/100	2040	1140	730	1900	1002	505	1110/1025	4
<b>Protection anti-effraction Classe IV</b>								
D94/40	1160	610	620	940	402	335	541/144	1
D104/40	1260	610	620	1040	402	335	579/158	1
D124/40	1460	610	620	1240	402	335	655/188	2
D144/40	1660	610	620	1440	402	335	730/218	2
D94/60	1160	810	730	940	602	445	765/277	1
D104/60	1260	810	730	1040	602	445	817/306	1
D124/60	1460	810	730	1240	602	445	921/363	2
D144/60	1660	810	730	1440	602	445	1025/420	2
D164/60	1860	810	730	1640	602	445	1129/477	3
D184/60	2060	810	730	1840	602	445	1233/534	4
D94/75	1160	960	790	940	752	505	936/388	1
D104/75	1260	960	790	1040	752	505	999/428	1
D124/75	1460	960	790	1240	752	505	1124/508	2
D144/75	1660	960	790	1440	752	505	1250/588	2
D164/75	1860	960	790	1640	752	505	1375/668	3
D184/75	2060	960	790	1840	752	505	1500/748	4
D194/75	2160	960	790	1940	752	505	1563/788	4
D164/100	1860	1210	790	1640	1002	505	1762/879	3
D184/100	2060	1210	790	1840	1002	505	1923/984	4

Profondeur: + 55 mm pour charnières

### ZÜBLIN-FIRESAFE AG

Rotzenbühlstrasse 55 | CH-8957 Spreitenbach  
info@zueblin-firesafe.ch | www.zueblin-firesafe.ch  
Téléphone 044 750 09 28 | Téléfax 044 750 09 54

