

Schneller und optimaler Schutz

TECHNISCHE DATEN:

- Tür aus 10 mm Stahl
- Körper aus 6 mm Stahl
- 3-Wege-Riegelwerk mit Stahlbolzen mit \varnothing von 20 mm
- Vorbereitet für Bodenbefestigung

STANDARDAUSFÜHRUNG:

- Doppelbartschloss inklusive zwei Schlüssel (Modelle KL)
- Elektronikschloss (Modelle EL)
- Einwurfklappe mit Rückholsperre
- Tablar verstellbar (bei Modell Sz 2)
- Anthrazit RAL 7016
- Türanschlag: rechts

OPTION:

- Spezialfarben



Omega Deposit Sz 2 EL

ZÜBLIN-FIRESAFE AG

Rotzenbühlstrasse 55 | CH-8957 Spreitenbach
info@zueblin-firesafe.ch | www.zueblin-firesafe.ch
Telefon 044 750 09 28 | Telefax 044 750 09 54



Typ	Aussenmasse (mm)			Innenmasse (mm)			Gewicht/Vol kg / lit.	Masse Einwurfklappe HxBxT mm	Tablare inkl.
	H	B	T	H	B	T			
Sz 1 KL	455	340	380	212	328	308	54 / 24	80x265x220	-
Sz 2 KL	698	340	380	455	328	308	75 / 48	80x265x220	1
Sz 1 EL	455	340	380	212	328	308	54 / 24	80x265x220	-
Sz 2 EL	698	340	380	455	328	308	75 / 48	80x265x220	1

Tiefe: + 40 mm für Beschläge

Protection rapide et optimale

DONNÉES TECHNIQUES:

- Porte en acier d'épaisseur de 10 mm
- Corps en acier d'épaisseur de 6 mm
- Système de verrouillage sur 3 côtés avec des pènes de Ø de 20 mm
- Dispositif pour fixation au sol

FINITION STANDARD:

- Serrure à clé double panneton inclus deux clés (version KL)
- Serrure électronique (version EL)
- Trappe de dépôt avec dispositif anti-pêche
- Rayon amovible (modèle Sz 2)
- Anthracite RAL 7016
- Pivots de porte: à droite

OPTION:

- Couleurs spéciaux



Omega Deposit Sz 2 EL

ZÜBLIN-FIRESAFE AG

Rotzenbühlstrasse 55 | CH-8957 Spreitenbach
info@zueblin-firesafe.ch | www.zueblin-firesafe.ch
Téléphone 044 750 09 28 | Téléfax 044 750 09 54



Type	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Poids/Vol kg / lit.	Dimensions trappe de dépôt HxLxP mm	Rayons incl.
	H	L	P	H	L	P			
Sz 1 KL	455	340	380	212	328	308	54 / 24	80x265x220	-
Sz 2 KL	698	340	380	455	328	308	75 / 48	80x265x220	1
Sz 1 EL	455	340	380	212	328	308	54 / 24	80x265x220	-
Sz 2 EL	698	340	380	455	328	308	75 / 48	80x265x220	1

Profondeur: + 40 mm pour charnières