

Möbeltresore AG und BG

AG: Einbruchschutz zertifiziert nach EN 1143-1 Grad I

BG: Einbruchschutz zertifiziert nach EN 1143-1 Grad II

Qualität gegen Kriminalität

TECHNISCHE DATEN:

- Allseitig massive Verriegelung
- Mehrschichtige Bauweise
- Allseitig mit extrem widerstandsfähigem Füllstoff ausgegossen
- Zusatzarmierungen in den sensiblen Bereichen
- Riegelwerkpanzerung
- Notverriegelung bei Einbruchversuch gegen Schlösser und Riegelwerk
- Vorbereitet für Alarmanlagen-Anschluss bei Serie BG (ab BG 15)
- Vorbereitet für Boden- und Rückwandbefestigung

STANDARDAUSFÜHRUNG:

- Doppelbartschloss inklusive zwei Schlüssel
- Tablare verstellbar (ab Modell 10 verstellbar)
- Staubgrau RAL 7037
- Türanschlag: rechts oder links

OPTIONEN:


- Zahlenkombinations-Schloss mechanisch
- Elektronikschloss
- Elektronikschloss mit Notöffnung (nur bei Serie BG ab Grösse 15)
- Spezialfarben
- Inneneinteilung gemäss Preisliste



AG 15 mit Sockel



BG 10



Typ	Aussenmasse (mm)			Innenmasse (mm)			Gewicht/Vol kg / lit.	Tablare inkl.
	H	B	T	H	B	T		
Einbruchschutz Grad I								
AG 03	280	400	312	230	350	180	60/14	1
AG 05	280	450	442	230	400	310	85/29	1
AG 10	395	450	442	345	400	310	105/43	1
AG 15	565	450	442	515	400	310	130/64	1
AG 20	735	450	442	685	400	310	155/85	1
AG 25	905	450	442	855	400	310	185/106	2
AG 30	1075	450	442	1025	400	310	215/127	2
AG 35	1245	450	442	1195	400	310	240/148	3
AG 40	1415	450	442	1365	400	310	270/169	3
Einbruchschutz Grad II								
BG 10	395	450	442	345	400	310	120/43	1
BG 15	565	450	442	515	400	310	150/64	1
BG 20	735	450	442	685	400	310	180/85	1
BG 25	905	450	442	855	400	310	215/106	2
BG 30	1075	450	442	1025	400	310	245/127	2
BG 35	1245	450	442	1195	400	310	280/148	3
BG 40	1415	450	442	1365	400	310	310/169	3

ZÜBLIN-FIRESAFE AG

Rotzenbühlstrasse 55 | CH-8957 Spreitenbach
 info@zueblin-firesafe.ch | www.zueblin-firesafe.ch
 Telefon 044 750 09 28 | Telefax 044 750 09 54



Coffres-forts AG et BG

AG: Protection anti-effraction certifiée selon EN 1143-1 Classe I

BG: Protection anti-effraction certifiée selon EN 1143-1 Classe II

La qualité contre la criminalité

DONNÉES TECHNIQUES:

- Verrouillage massif sur tous les côtés
- Construction à parois multiples
- Tous les côtés renforcés par un matériau extrêmement résistant, coulé
- Points sensibles protégés par des renforcements supplémentaires
- Blindage du système de verrouillage
- Blocage de la serrure et des pènes en cas d'essai d'effraction par verrou délateur
- Pré-équipement alarme pour série BG (à partir du modèle BG 15)
- Dispositif pour fixation au sol et au fond

FINITION STANDARD:


- Serrure à clé à double panneton inclus deux clés
- Rayons amovibles (à partir du modèle 10 amovible)
- Gris poussière RAL 7037
- Pivots de porte: à droite ou à gauche

OPTIONS:

- Serrure à combinaison de chiffres mécanique
- Serrure électronique
- Serrure électronique avec clé de secours (seulement pour modèles BG à partir de grandeur 15)
- Couleurs spéciaux
- Aménagement intérieur selon la liste de prix

ZÜBLIN-FIRESAFE AG


Rotzenbühlstrasse 55 | CH-8957 Spreitenbach
 info@zueblin-firesafe.ch | www.zueblin-firesafe.ch
 Téléphone 044 750 09 28 | Téléfax 044 750 09 54



AG 15 avec socle



BG 10



Type	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Poids/Vol. kg / lit.	Rayons incl.
	H	L	P	H	L	P		
Protection anti-effraction Classe I								
AG 03	280	400	312	230	350	180	60/14	1
AG 05	280	450	442	230	400	310	85/29	1
AG 10	395	450	442	345	400	310	105/43	1
AG 15	565	450	442	515	400	310	130/64	1
AG 20	735	450	442	685	400	310	155/85	1
AG 25	905	450	442	855	400	310	185/106	2
AG 30	1075	450	442	1025	400	310	215/127	2
AG 35	1245	450	442	1195	400	310	240/148	3
AG 40	1415	450	442	1365	400	310	270/169	3
Protection anti-effraction Classe II								
BG 10	395	450	442	345	400	310	120/43	1
BG 15	565	450	442	515	400	310	150/64	1
BG 20	735	450	442	685	400	310	180/85	1
BG 25	905	450	442	855	400	310	215/106	2
BG 30	1075	450	442	1025	400	310	245/127	2
BG 35	1245	450	442	1195	400	310	280/148	3
BG 40	1415	450	442	1365	400	310	310/169	3