

Schlüsseltresore Key-Safe

Einbruchschutz zertifiziert nach VDMA Sicherheitsstufe A

Schlüssel einfach sichern

TECHNISCHE DATEN:

- Allseitig einwandiger Korpus
- Türe doppelwandig
- Mit dreiseitiger Verriegelung
- Innenliegende Scharniere

STANDARDAUSFÜHRUNG:

- Doppelbartschloss inklusive zwei Schlüssel
- Hakenleisten nummeriert und verstellbar (Haky-System)
- Vorbereitet für Rückwandbefestigung
- Hellgrau RAL 7035 oder anthrazitgrau RAL 7016
- Türanschlag: rechts oder links, 13005-13006 zweitürig

OPTIONEN:

- Zahlenkombinations-Schloss, mechanisch
- Elektronikschloss
- Elektronikschloss mit Notöffnung
- Seitlicher Einwurf
- Spezialfarben



Key-Safe 13001

Key-Safe 13001

Typ	Aussenmasse (mm)			Hakenleisten	Hakenanzahl	Gewicht kg
	H	B	T			
Einbruchschutz VDMA-A						
13000	436	460	140	7	70	26
13001	636	460	140	10	100	35
13002	636	460	220	15	150	36
13003	636	460	220	20	200	37
13004	636	460	320	30	300	42
13005	636	812	220	40	400	95
13006	636	812	320	60	600	110

Tiefe: + 50 mm für Beschläge

ZÜBLIN-FIRESAFE AG

Rotzenbühlstrasse 55 | CH-8957 Spreitenbach
info@zueblin-firesafe.ch | www.zueblin-firesafe.ch
Telefon 044 750 09 28 | Telefax 044 750 09 54



Coffres-forts à clés Key-Safe

Protection anti-effraction certifiée selon VDMA Classe de sécurité A

Sécuriser les clés

DONNÉES TECHNIQUES:

- Construction à simple parois
- Porte à doubles parois
- Verrouillage sur trois côtés
- Pivots à l'intérieur

FINITION STANDARD:

- Serrure à clé à double panneton inclus deux clés
- Supports de crochets numérotés et réglables (système Haky)
- Dispositif pour fixation au fond
- Gris clair RAL 7035 ou anthracite RAL 7016
- Pivots de porte: à droite ou à gauche, 13005-13006 à deux portes

OPTIONS:

- Serrure à combinaison de chiffres mécanique
- Serrure électronique
- Serrure électronique avec clé de secours
- Fente latéral pour dépôt des clés
- Couleurs spéciaux



Key-Safe 13001

Key-Safe 13001

Type	Dimensions ext. (mm)			Supports de crochets	Crochets	Poids kg
	H	L	P			
Protection anti-effraction VDMA-A						
13000	436	460	140	7	70	26
13001	636	460	140	10	100	35
13002	636	460	220	15	150	36
13003	636	460	220	20	200	37
13004	636	460	320	30	300	42
13005	636	812	220	40	400	95
13006	636	812	320	60	600	110

Profondeur: + 50 mm pour charnières

ZÜBLIN-FIRESAFE AG

Rotzenbühlstrasse 55 | CH-8957 Spreitenbach
info@zueblin-firesafe.ch | www.zueblin-firesafe.ch
Téléphone 044 750 09 28 | Téléfax 044 750 09 54

