

## Schlüsseltresore Key-Safe Tele und Key-Safe Tele Forte

Key-Safe Tele: Einbruchschutz zertifiziert nach VDMA Sicherheitsstufe B

Key-Safe Tele Forte: Einbruchschutz zertifiziert nach EN 1143-1 Grad I

# Das Raumwunder für Ihre Schlüssel

### TECHNISCHE DATEN:

#### Key-Safe Tele

- Allseitig doppelwandiger Korpus
- Türstärke 80 mm
- Mit dreiseitiger Verriegelung

#### Key-Safe Tele Forte

- Mehrwandiger Korpus
- Türstärke 105 mm
- Mit dreiseitiger Verriegelung
- Vorbereitet für Bodenbefestigung

### STANDARDAUSFÜHRUNG:

- Doppelbartschloss inklusive zwei Schlüssel
- Hakenleisten nummeriert und verstellbar (Haky-System)
- Vollausziehbare Teleskopauszüge
- Hellgrau RAL 7035 oder anthrazitgrau RAL 7016
- Türanschlag: rechts oder links

### OPTIONEN:

- Zahlenkombinations-Schloss, mechanisch
- Elektronikschloss
- Elektronikschloss mit Notöffnung
- Weitere Modelle bis zu 6000 Schlüssel
- Spezialfarben



Key-Safe Tele 15001

Typ	Aussenmasse (mm)			Hakenleisten	Hakenanzahl	Gewicht kg
	H	B	T			
<b>Einbruchschutz VDMA-B</b>						
15000	600	500	500	30	300	200
15001	800	500	500	42	420	200
15002	600	650	550	50	500	300
15003	800	650	550	70	700	300
15004	800	700	550	84	840	300
15005	1000	700	550	120	1200	300
15006	1200	700	550	156	1560	300
15007	1500	700	550	204	2040	300
15008	1500	780	550	238	2380	300
<b>Einbruchschutz Grad I</b>						
16000	600	500	500	30	300	132
16001	800	500	500	42	420	170
16002	600	650	550	50	500	168
16003	800	650	550	70	700	180
16004	800	700	550	84	840	190
16005	1000	700	550	120	1200	240
16006	1200	700	550	156	1560	280
16007	1500	700	550	204	2040	390
16008	1500	780	550	238	2380	405

Tiefe: + 50 mm für Beschläge

### ZÜBLIN-FIRESAFE AG

Rotzenbühlstrasse 55 | CH-8957 Spreitenbach  
info@zueblin-firesafe.ch | www.zueblin-firesafe.ch  
Telefon 044 750 09 28 | Telefax 044 750 09 54



## Coffres-forts à clés Key-Safe Tele et Key-Safe Tele Forte

Key-Safe Tele: Protection anti-effraction certifiée selon VDMA Classe de sécurité B

Key-Safe Tele Forte: Protection anti-effraction certifiée selon EN 1143-1 Classe I

# Le champion du rangement pour les clés

### DONNÉES TECHNIQUES:

#### Key-Safe Tele

- Construction à doubles parois
- Porte 80 mm d'épaisseur
- Verrouillage sur trois côtés

#### Key-Safe Tele Forte

- Construction à parois multiples
- Porte 105 mm d'épaisseur
- Verrouillage sur trois côtés
- Dispositif pour fixation au sol

### FINITION STANDARD:

- Serrure à clé à double panneton inclus deux clés
- Supports de crochets numérotés et réglables (système Haky)
- Parois intérieures télescopiques
- Gris clair RAL 7035 ou anthracite RAL 7016
- Pivots de porte: à droite ou à gauche

### OPTIONS:

- Serrure à combinaison de chiffres mécanique
- Serrure électronique
- Serrure électronique avec clé de secours
- Capacité jusqu'à 6000 clés
- Couleurs spéciaux



Key-Safe Tele 15001

Type	Dimensions ext. (mm)			Supports de crochets	Crochets	Poids kg
	H	L	P			
<b>Protection anti-effraction VDMA-B</b>						
15000	600	500	500	30	300	200
15001	800	500	500	42	420	200
15002	600	650	550	50	500	300
15003	800	650	550	70	700	300
15004	800	700	550	84	840	300
15005	1000	700	550	120	1200	300
15006	1200	700	550	156	1560	300
15007	1500	700	550	204	2040	300
15008	1500	780	550	238	2380	300
<b>Protection anti-effraction Classe I</b>						
16000	600	500	500	30	300	132
16001	800	500	500	42	420	170
16002	600	650	550	50	500	168
16003	800	650	550	70	700	180
16004	800	700	550	84	840	190
16005	1000	700	550	120	1200	240
16006	1200	700	550	156	1560	280
16007	1500	700	550	204	2040	390
16008	1500	780	550	238	2380	405

Profondeur: + 50 mm pour charnières

### ZÜBLIN-FIRESAFE AG

Rotzenbühlstrasse 55 | CH-8957 Spreitenbach  
info@zueblin-firesafe.ch | www.zueblin-firesafe.ch  
Téléphone 044 750 09 28 | Téléfax 044 750 09 54

