

Interaktiv unterrichten | Interaktives Display

## ViewSonic Touch-Display IFP8652-2F



Dieses Touch-Display sorgt dank Whiteboardsoftware, Castingfunktion, raumübergreifender Audio- und Video-konferenzen und Multi-Window-View für einen reibungslosen Ablauf im Schul- und Sitzungszimmer.

- Interaktives 4K-Ultra-HD-Whiteboard
- \_ 86" Bildschirmdiagonale, 178° Betrachtungswinkel
- \_ SuperClear® ADS-IPS für blendenfreies Arbeiten
- \_ Dual-Pen mit 40-Punkt-Touch sorgt für das natürliche Schreibgefühl
- \_ EDLA zertifiziertes Android 13 Betriebssystem
- 8 ms Reaktionszeit
- \_ 3x USB-C für Plug-and-Play-Konnektivität über ein einziges Kabel
- Hochwertige Audio- und Eye-Care-Technologie
- Zentralisiertes Fernverwaltungssystem über myViewBoard Manager
- Umgebungslichtsensor für automatische Helligkeitsanpassung





## Weitere hochwertige Produkteigenschaften

- Entspiegeltes Display, Pixelauflösung: 3840 x 2160 Px (UHD)
- \_ Windows; Linux; Mac OS X und Android 13 (EDLA)
- \_ Helligkeit 450 cd/m2
- \_ 2x 20W-Frontlautsprecher und 1x 20W-Subwoofer

Input: HDMI1, HDMI2, HDMI3, 1x RGB/VGA, 1x DisplayPort, 3x USB-C, 1x Audio (3.5 mm), 8 Array Mic. (Distanz: 5m typ., 8m max.), 1x RS232, 1x OPS-Slot (80 Pin Intel Standard), 1x WiFi Modul Slot

Output: 1x HDMI-OUT (4K@60Hz YUV444/422/420, 8bit), 1x Audio (3.5 mm), 1x SPDIF (optisch)

Lautsprecher: 2x 20W + 20W Subwoofer

USB: Typ A: 1x USB 2.0, 4x USB 3.0 alle Smart Port, Typ B: 3x für Touchfeedback, Typ C: Front x1 (DP 1.2, Touch, 100M Ethernet, USB 3.0, Smart USB 2.0, PD 65W), Seite x2 (DP 1.2, Touch, 100M Ethernet, USB 3.0, Smart USB 2.0, PD 100W)

- 5 Jahre vor Ort Service, davon 3 Jahre inkl. De- und Reinstallation
- Duale Stifterkennung, Whiteboardsoftware, vielseitige Castingmöglichkeiten, raumübergreifende Audio-/Videokonferenzen, Multi-Window-View
- Installation an Wandhalterung oder optionalen Rollwagen möglich

Viewsonic Touch-Display IFP8652-2F		
65"	1506 (B) x 956 (H) x 120 (T) mm	275SOIFP6552-2F
75"	1721 (B) x 1070 (H) x 119 (T) mm	275SOIFP7552-2F
86"	1966,4 (B) x 1204,4 (H) x 118,4 (T) mm	275SOIFP8652-2F